

## Mõõdud ja hinnad

Artikkel	Nimetus	alusel tk	Jaehind €/tk
S-ISOL 1000X610X30	Kaltsiumsilikaat SKAMOTEC 225 1000x610x30mm	120	27
S-ISOL 1000X610X50	Kaltsiumsilikaat SKAMOTEC 225 1000x610x50mm	72	44
S-ISOL 1220X1000X30	Kaltsiumsilikaat SKAMOTEC 225 1220x1000x30mm	60	53
S-ISOL 1220X1000X50	Kaltsiumsilikaat SKAMOTEC 225 1220x1000x50mm	36	88
SKAMOLEX GOLD	Vermikuliitplaat SkamoStove 1000x610x30		39
S-ISOL GLUE 310 ML	Skamotex liim 290ml tuubis		13

1 aluse mõõdud on 1250 x 1040 mm, netto kaal 494,10 kg, brutto kaal 519,10 kg

## Kaltsiumsilikaatplaadid



### **SKAMOTEC 225** – lihtsalt kasutatav suurepärase omadustega termoisolatsioonimaterjal

ka kamina ehituseks. Plaadid on mitte tolmavad, jäigad, siledad ja kergesti paigaldatavad.

Toote omadused võimaldavad lihtsat paigaldust, kasutades harilikke koduseid tööriistu. Me soovime kasutada SKAMOLEX GLUE´d ja kruvisid plaatide paigaldamiseks.

### **Kasutuskohad**

- Kaminakorpuste ehitus
- Kamine ja ahjude isoleerimine konstruktsioonidest
- Korstnate isoleerimine
- Tulekindlate vaheseinte ehitus

### **Mittesüttiv**

A1 klassi tulekindlus, temperatuur kuni 1000° C

### **Ülikerge**

kuivtihedus 225 kg/m<sup>3</sup>

### **Jäik ja vastupidav**

talub mehaanilist survet kuni 2,6 N/mm<sup>2</sup>

### **Tervise- ja keskkonnasõbralik**

ei eralda tolmu ega lõhna erinevalt isolatsioonivilladest, hallituskindel, allergiavaba

### **Usaldusväärne**

CE märgis; tuleohutustestid ISO 1182:1190, NT FIRE 001, DS 1057,1 DiBt Z-43.14-196; juhtimiskvaliteedi sertifikaat DS/EN ISO 9001

### **Lihtne kasutada ja säästab aega**

lõigatav puidusaega, paigaldamine ilma karkassita kruvide ja liimiga, viimistlemine krohviga, pahtliga või värviga, sobib ka plaatimiseks

