

Isoleeritud korstnasüsteem AISI 316/304



Sisemine RV toru AISI 316 0.6mm ja välimine RV toru AISI 304, keevitus(Tig/Plasma)

Nimetus	Sise Ø	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500
	Välis Ø	230	250	260	280	300	330	350	400	450	500	550	600
Pikkus L-1000 mm		61,00	69,00	72,00	77,00	83,00	90,50	94,00	102,50	116,00	140,00	177,00	201,00
Pikkus L-500 mm		37,00	42,00	46,00	49,00	53,00	55,00	58,50	65,00	72,00	88,00	110,00	124,50
Põlv 45°		59,00	65,00	67,00	72,00	80,00	83,00	88,00	99,00	110,00	134,00	168,50	185,50
Põlv 15°		53,00	59,00	61,00	66,00	72,00	76,00	80,50	89,00	100,00	123,50	153,50	168,50
Põlv 90°		71,00	75,00	78,00	86,00	92,00	97,50	102,50	113,50	128,00	171,00	195,00	219,50
Kolmik 90°		71,00	75,00	78,00	86,00	92,00	97,50	102,50	113,50	128,00	171,00	195,00	219,50
Puhastusluuk		35,00	36,00	37,00	39,00	42,00	44,00	46,50	52,50	57,50	65,00	79,50	91,50
Adapter		35,00	36,00	37,00	39,00	42,00	44,00	46,50	52,50	57,50	65,00	79,50	91,50
Koondensaadi tops		35,00	36,00	37,00	39,00	42,00	44,00	46,50	52,50	57,50	65,00	79,50	91,50
Puhastuskolmik kondensaadi topsiga		116,00	122,00	128,00	140,00	146,50	158,50	171,00	183,00	207,50	244,00	304,50	353,50
Koonus, korstna lõpp		35,00	36,00	37,00	39,00	42,00	44,00	46,50	52,50	57,50	65,00	79,50	91,50
Kinnitusklamber		7,00	8,00	8,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	13,00	13,00