

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr 02-06 N/2017

1. Tooteliigi tunnuscode: Euroopa Nõukogu määrus nr 305/2011
Lisa IV, osa 6: Korstnad, korstnakanalid

**JAWAR NORD - Neljakihiline keraamiline õhu-heitgaasi korstnasüsteem,
tahkekütustele, isostaatilise toruga**
normid: EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50, EN 13063-1 T400 N1 D 3 G00,

2. Tüübi, partii või seeria number: JAWAR NORD – Läbimõõtude vahemik

Läbimõõt [mm]	160	180	200
Ploki mõõdud [mm]	360 x 360 või 360 x 500		400 x 400 või 400 x 440

3. Ehitustoote kasutamine:
Vaakumis töötav neljakihiline keraamiline õhu-heitgaasi korstnasüsteem JAWAR NORD on mõeldud heitgaaside eemalejuhtimiseks tahkekütusel töötavatest kütteseadmetest, millel on suletud põlemiskamber ja pidev õhu pealevool vastuvoolu süsteemis hoone välisküljelt õhutusresti abil, mis on paigaldatud põlemiskambri katteplaadi alla.
Sisemine kanal on valmistatud isostaatilisest keraamikast JAWAR.
4. Nimetus, kaitstud müüginimetus, kaubamärk ja tootja kontaktaadress:
Neljakihiline universaalne korstnasüsteem JAWAR NORD



JAWAR Spółka z o. o.
06-400 Ciechanów, ul. Sońska 89
06-450 Głinojeck, Zygmuntowo 1c

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress: ei ole asjakohane
6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **2+**
7. Teavitatud asutuse nimi ja number, tunnistuse nimetus ja number:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
(Praha tehnika ja ehitusuuringute instituut, riigiasutus)
ELi teavitatud asutus nr 1020

Tunnistuste numbrid: 1020-CPR-030046624
1020-CPR-030046625
1020-CPR-030046626

8. Deklareeritud toimivus:

Nr	Omadused	EN 13063-1:2007	
1.	Korstnasüsteemi deklareeritud töötemperatuurid:	400 °C	600 °C
2.	Tahmapõlengukindlus:	G	G
3.	Nõutav kaugus tuleohtlikest materjalidest:	00 mm	50 mm
4.	Tihedus:	N1	
5.	Sisekanali läbivoolutakistus:	0,0015 m	
6.	Soojusülekanne takistus:	≥R68	
7.	Keraamiliste torude survetugevus:	91,7 MPa	
8.	Väliskorpuse survetugevus:	25 m	
9.	Ühendusmaterjalide survetugevus: - happekindel kitt - müürisegu	vastab standardile	
10.	Vastupidavus kemikaalidele, korrosioonile, tihedus, lekkekindlus	D3	
11.	Vastupidavus külmumisele ja sulamisele:	25 tsüklit	
12.	Sisemise kanali maksimaalne kõrgus:	25 m	

9. Toote punktides 1 ja 2 määratletud toimivus on vastavuses punktis 8 deklareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon antakse välja punktis 4 määratletud tootja ainuvastutusel.

10. Esmakordse CE-tähisega tähistamise aasta: **06.10.2014**

Tootja nimel allkirjastas:

Płochocki Krzysztof

Krzysztof Płochocki
Tootmisohje komisjon

Ciechanów, 01.10.2017

Jarzyński

Paweł Jarzyński
Jawar Sp. o.o.
juhatuse esimees